



ООО "БИП"
bipprofi.ru
sales@bipprofi.ru

БИПРОФИ

196006, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ МОСКОВСКАЯ
ЗАСТАВА, ул. Новорощинская, д.4, литера А, помещ. 1Н, помещ. 726

Регулятор прямого действия. Опросный лист				
Требуемое кол-во				
Размер трубы	Ду	Ру	Класс	
Материал трубы				
Данные о процессе				
Среда				
Агрегатное состояние	☐ жидкость	☐ пар	☐ газ	
	Мин.	Норм	Макс.	Единица изм.
Расход				
Входное давление P1 (абс/изб)				
Выходное давление P2 (абс/изб)				
Температура T1				
Плотность на входе ρ_1 или M				
Кинематическая вязкость				
Регулятор ☐ давления ☐ температуры ☐ перепада давления ☐ расхода				
Присоединение ☐ фланец ☐ резьба ☐ под приварку (с накидной гайкой)				
Материал корпуса ☐ чугун ☐ сталь ☐ латунь ☐ нерж. сталь				
Заданное значение				
Для регуляторов давления ☐ до себя ☐ после себя				
Длина капилляра для регуляторов температуры ☐ 2 м ☐ 3 м ☐ 5 м ☐ 10 м				
Материал гильзы для регуляторов температуры ☐ бронза ☐ нерж. сталь				
Установка для регуляторов Δp ☐ в прямую линию ☐ в обратную линию				

Дополнительную информацию указать открытым текстом: